

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Уфимскому району  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан  
г. Уфа Ул. Карайдельская, 48, тел.(факс.) 8(347)256-87-25**

(наименование территориального органа МЧС России)  
(указывается адрес места нахождения территориального органа  
МЧС России, номер телефона, электронный адрес)  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН,  
номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 42/1/1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности объекта защиты – комплекса зданий  
дошкольного образования – МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «ФАНТАЗИЯ» Д. ПОДЫМАЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании: распоряжения № 42 от 25.03.2019 заместителя главного государственного инспектора Уфимского района по пожарному надзору Галлямова Ф.Р. была проведена плановая проверка в отношении объекта защиты, расположенного по адресу: 450515, Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Подымалово, ул. Южная, д. 22; Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Чернолесовский, ул. Школьная, д. 1, заместителем главного государственного инспектора Уфимского района по пожарному надзору Галлямовым Ф.Р., совместно с руководителем МДОБУ детский сад «Фантазия» д. Подымалово Зайнуллиной Разидой Зинировной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в результате проведения мероприятия по надзору:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения                                                                                     | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Срок устранения нарушений | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.    | Ширина эвакуационных выходов в свету (групповые помещения с количеством детей более 15 чел.) менее 1,2 м (по факту – 0,6 м и 0,69 м соответственно)                                                 | ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.; 0,8 м - во всех остальных случаях), п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев)                                                                                           | 01.04.2019                |                                                                |
| 2.    | Ширина эвакуационного выхода в свету у кабинета заведующей менее 0,8 м (фактически 0,6 м)                                                                                                           | ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.; 0,8 м - во всех остальных случаях),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.04.2019                |                                                                |
| 3.    | В помещении коридора арендаторов (музыкальная школа, библиотека) пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода не укомплектован пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями | П.57. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. № 390 Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов. | 01.04.2019                |                                                                |
| 4.    | Отсутствуют акты проверки противопожарного водоснабжения                                                                                                                                            | П. 55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. № 390 Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.04.2019                |                                                                |
| 5.    | В здании не предусмотрено ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ 25772                                                                                                                          | ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 8.11 (В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12 % и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие требованиям этого стандарта, следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок)                                                                                                                                       | 01.04.2019                |                                                                |
| 6.    | В местах перепада высот кровель более 1 м отсутствуют пожарные лестницы                                                                                                                             | ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 8.7 (В местах перепада высот кровель (в том числе для подъема на кровлю светоаэрационных фонарей) более 1 м, как правило, следует предусматривать пожарные лестницы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01.04.2019                |                                                                |

*Зн*

|     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|     | дополнительный на высоте 0,5 м.                                                                                          | расположены помещения первых классов, а также детских поликлиник и стационаров, детских зрелищных учреждений должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных организациях для детей с нарушением умственного развития - 1,8 м или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой; лестницы должны иметь двусторонние поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, - на высоте 0,9 м, а также дополнительный на высоте 0,5 м. |            |  |
| 21. | Электроштыты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств) не защищены автономными установками пожаротушения. | ст. 4, 54, 83, 91, 104 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования Таблица А.4                                                                                                                                                                                                                                     | 01.04.2019 |  |

**Филиал МДОБУ детский сад «Фантазия» с. Чернолесовский, ул. Школьная, д. 1:**

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения                                                                        | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Срок устранения нарушений | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.    | Высота эвакуационного выхода из группы Солнышки (30 чел.) в свету менее 1,9 м (фактически 1,84 м),                                                                                     | ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; СНиП 21.01.97* п. 6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.; 0,8 м - во всех остальных случаях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.04.2019                |                                                                |
| 2.    | Высота эвакуационного выхода из кухни в свету менее 1,9 м (фактически 1,76 м)                                                                                                          | ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; СНиП 21.01.97* п. 6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.; 0,8 м - во всех остальных случаях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.04.2019                |                                                                |
| 3.    | Ширина эвакуационных выходов в свету для помещений, в которых располагается 15 и более человек менее 1,2 м (фактически 0,78-0,8 м)                                                     | ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; СНиП 21.01.97* п. 6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.; 0,8 м - во всех остальных случаях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.04.2019                |                                                                |
| 4.    | Речевой оповещатель находится вплотную к потолку                                                                                                                                       | ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 4.4. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.04.2019                |                                                                |
| 5.    | Электроштыты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств) не защищены автономными установками пожаротушения.                                                               | ст. 4, 54, 83, 91, 104 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования Таблица А.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.04.2019                |                                                                |
| 6.    | Лестницы не имеют двусторонние поручни, установленные на двух уровнях, - на высоте 0,9 м, а также дополнительный на высоте 0,5 м. (фактически установлен 1 поручень на высоте 0,6 м)   | ст. 4 п. 3 № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. 6.17* Ограждения в зданиях ДОО, школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения первых классов, а также детских поликлиник и стационаров, детских зрелищных учреждений должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных организациях для детей с нарушением умственного развития - 1,8 м или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой; лестницы должны иметь двусторонние поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, - на высоте 0,9 м, а также дополнительный на высоте 0,5 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.04.2019                |                                                                |
| 7.    | Отсутствует аварийное освещение                                                                                                                                                        | ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.74 СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение «Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать: в местах, опасных для прохода людей; в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел.; по основным проходам производственных помещений, в которых работают более 50 чел.; в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и более; в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где выход людей из помещения при аварийном отключении нормального освещения связан с опасностью травматизма из-за продолжения работы производственного оборудования; в помещениях общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, если в помещениях могут одновременно находиться более 100 чел.; в производственных помещениях без естественного света». | 01.04.2019                |                                                                |
| 8.    | На путях эвакуации допущено применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе (групповые помещения) | ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.25* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01.04.2019                |                                                                |
| 9.    | Фотолюминесцентная эвакуационная система выполнена в несоответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ: отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система в полном объеме.                 | ст. 4 п. 3 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. 4.1, 5.3, 4.2.1, 4.5.1, 6.2.1, 6.2.3, 10.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.04.2019                |                                                                |
| 10.   | Отсутствует проект на фотолюминесцентные эвакуационные системы                                                                                                                         | ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, п. 4.2.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.04.2019                |                                                                |
| 11.   | В пространстве воздушного зазора фасадной системы проведен электрический кабель открытым способом                                                                                      | П. 40.1 правил О противопожарном режиме от 25 апреля 2012 года N 390 прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01.04.2019                |                                                                |
| 12.   | Для зданий применена система наружного утепления класса пожарной опасности более К0 (пенопласт).                                                                                       | ст. 64 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п8. Для зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны применяться системы наружного утепления класса пожарной опасности К0. Табл. 6 «Порядок определения класса пожарной опасности строительных конструкций»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.04.2019                |                                                                |
| 13.   | На путях эвакуации допущено применение материалов с более                                                                                                                              | ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.25* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01.04.2019                |                                                                |

*Эм*

|     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 7.  | Для зданий применена система наружного утепления класса пожарной опасности более К0 (пенопласт).                                                                     | ст. 64 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п8. Для зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны применяться системы наружного утепления класса пожарной опасности К0. Табл. 6 «Порядок определения класса пожарной опасности строительных конструкций»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01.04.2019 |  |
| 8.  | В спальнях и других помещениях допущено применение декоративно-отделочных материалов и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.            | ст. 134 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.7. В спальнях и лататных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.04.2019 |  |
| 9.  | Отсутствуют выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами                                                                                                 | ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 8.4* В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6х0,8 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.04.2019 |  |
| 10. | Ширина горизонтальных участков путей эвакуации на 2 этаже, при числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 м                                                    | ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.27 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной опасности - более 50 чел.; п. 6.26 При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей; на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку.                                                                                                                            | 01.04.2019 |  |
| 11. | Уклон лестниц 3 типа составляет более 1:1                                                                                                                            | ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 6.30* Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01.04.2019 |  |
| 12. | Ширина проступи лестницы 3-го типа менее 25 см                                                                                                                       | ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 6.30* Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01.04.2019 |  |
| 13. | Лестница 3-го типа размещена не у глухой стены                                                                                                                       | ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 6.30* Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.04.2019 |  |
| 14. | На объекте отсутствует исполнительная документация на автоматические системы противопожарной защиты объекта                                                          | п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 (п.61 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта). | 01.04.2019 |  |
| 15. | Отсутствует аварийное освещение                                                                                                                                      | ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.74 СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение «Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать: в местах, опасных для прохода людей; в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел.; по основным проходам производственных помещений, в которых работают более 50 чел.; в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и более; в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где выход людей из помещения при аварийном отключении нормального освещения связан с опасностью травматизма из-за продолжения работы производственного оборудования; в помещениях общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, если в помещениях могут одновременно находиться более 100 чел.; в производственных помещениях без естественного света».                                                                                            | 01.04.2019 |  |
| 16. | На двери эвакуационного выхода имеется запор, препятствующий ее свободному открыванию изнутри без ключа                                                              | п. 35 правил О противопожарном режиме от 25 апреля 2012 года N 390 Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01.04.2019 |  |
| 17. | Ширина марша лестницы менее 1,35 м (фактически 0,7 м)                                                                                                                | ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.29 СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:<br>а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1;<br>б) 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;<br>в) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;<br>г) 0,9 м - для всех остальных случаев.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01.04.2019 |  |
| 18. | Фотолюминесцентная эвакуационная система выполнена в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ: отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система в полном объеме. | ст. 4 п. 3 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. 4.1, 5.3, 4.2.1, 4.5.1, 6.2.1, 6.2.3, 10.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.04.2019 |  |
| 19. | отсутствует проект на фотолюминесцентные эвакуационные системы                                                                                                       | ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, п. 4.2.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01.04.2019 |  |
| 20. | Лестницы не имеют двусторонние поручни, установленные на двух уровнях, - на высоте 0,9 м, а также                                                                    | ст. 4 п. 3 № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. 6.17* Ограждения в зданиях ДОО, школ и учебных корпусов школ-интернатов, где                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01.04.2019 |  |

32

|     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|     | высокой пожарной опасностью, чем: В2, ПП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в коридоре на 2 этаже                                                                                                                                                           | В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; В2, ПП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |  |
| 14. | Допущено применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: КМ2 - для покрытий пола в музыкальном зале (Таблица 29)                                                                                                                      | п. 6 ст. 134 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01.04.2019 |  |
| 15. | Допущено применение материалов для отделки стен (толь) с более высокой пожарной опасностью чем КМ1 (Таблица 29)                                                                                                                                       | п. 6 ст. 134 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01.04.2019 |  |
| 16. | Лестничная клетка не отделена от коридора дверью                                                                                                                                                                                                      | ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 4.4.6 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями. При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий вестибюль одна из них, кроме выхода в вестибюль, должна иметь выход непосредственно наружу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.04.2019 |  |
| 17. | Не обеспечено устройство молниезащиты здания.                                                                                                                                                                                                         | п. 4 ч. 1 ст. 50 № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. «Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из следующих способов:... 4) устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.04.2019 |  |
| 18. | Отсутствуют сводные планы эвакуации                                                                                                                                                                                                                   | ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. «Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01.04.2019 |  |
| 19. | Не предоставлены акты проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачных помещений зданий в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). | п. 21. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 (Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.); Пособие к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» МДС 21-1.98 п. 10.1 (В зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из материалов групп Г1-Г4. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и С3) следует подвергать огнезащитной обработке. Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы конструкция соответствовала требованиям группы Г3. В зданиях с чердаками (за исключением зданий IV степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из материалов групп Г3, Г4 не допускается применять кровли из материалов групп Г3, Г4) | 01.04.2019 |  |
| 20. | Не проведены противопожарные инструктажи с сотрудниками                                                                                                                                                                                               | П. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01.04.2019 |  |
| 21. | Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы с составлением соответствующего акта испытаний,                                                                                               | п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. № 390 (Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.), ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01.04.2019 |  |
| 22. | Лестница 3-го типа размещена не у глухой стены                                                                                                                                                                                                        | ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 6.30* Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.04.2019 |  |
| 23. | Отсутствует источник противопожарного водоснабжения (расстояние до естественного водоема 1 км)                                                                                                                                                        | ст. 62. Источники противопожарного водоснабжения 1. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.04.2019 |  |
| 24. | Ширина эвакуационного выхода в свету на лестницу 3 типа менее 1,35 м (фактически 0,96 м)                                                                                                                                                              | ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 4.2.5 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.04.2019 |  |
| 25. | Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 2м (фактически высота коридора на 1 этаже 1,85 м)                                                                                                                                        | ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» П. 4.3.4 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.04.2019 |  |
| 26. | Ширина путей эвакуации в свету менее 1,2 м (двустороннее открывание дверей, полотно 0,95 м, фактическая ширина коридора 1,5 м)                                                                                                                        | ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на ширину                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.04.2019 |  |

*Зн*

|     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|     |                                                                                                                                                                                                | дверного полотна - при двустороннем расположении дверей. п. 5.1.1 Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |  |
| 27. | Запорное устройство на обводной линии счетчиков воды не оборудовано электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики. | ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7.2.8 СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* Все запорные устройства узлов установки счетчиков должны быть опломбированы в открытом состоянии, а запорное устройство на обводной линии - в закрытом состоянии. В том случае, если не выполняются требования 7.2.11, запорное устройство на обводной линии счетчиков воды надлежит оборудовать электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики. При недостаточном для пожаротушения давлении воды в водопроводной сети здания или сооружения должно обеспечиваться открытие запорного устройства на обводной линии одновременно с пуском противопожарных насосов. | 01.04.2019 |  |
| 28. | Расстояние от ДИП до стены более 4,5 м (фактически 6.1 м)                                                                                                                                      | ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.4.1 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования Площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной, за исключением случаев, оговоренных в 13.3.7, необходимо определять по таблице 13.3, но не превышая величин, указанных в технических условиях и паспортах на извещатели конкретных типов                                                                                                                                                                                                                                                                | 01.04.2019 |  |
| 29. | Настил площадки лестницы 3 типа изготовлен не из сплошного металлического листа                                                                                                                | ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» П. 4.6 ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний Для детских дошкольных учреждений настилы площадок должны изготавливаться типа Ф, ступени - типов Ш или В. Расстояние от нижней ступени лестницы до уровня земли должно быть не более шага ступеней в лестничном марше.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.04.2019 |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

(подпись)

«26» сентября 2019 г.


**Ф.Р. Галлямов**

(должность, фамилия, инициалы)  
государственного инспектора)

Предписание для исполнения получил:

✓ 

(подпись)

✓   
**Зайнуллина Р. В.**  
(должность, фамилия, инициалы)

«26» сентября 2019 г.