

СОГЛАСОВАНО
Председатель ППО МАДОУ
«Детский сад №16»
Вахитова /Г.Г.Вахитова



ИНСТРУКЦИЯ № 32 ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ МЫТЬЕ ОКОН В МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №16»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. К работе по мойке (протирке) окон, связанной с подъемом на высоту, допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение безопасным методам и приемам работы и инструктаж.

1.2. На работников при мойке окон могут воздействовать следующие опасные и (или) вредные производственные факторы:

- опасность порезов о стекло или другие острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей инвентаря;
- опасность травм при наличии дефектов остекления (треснувшие и слабо закреплённые стекла, ветхие оконные рамы и т.п.);
- опасность падения на скользких или неровных поверхностях, вследствие выполнения работ на высоте;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- поражение кожи рук, раздражение и аллергические реакции при работе с использованием моющих средств без защитных средств;
- физические перегрузки.

1.3. Причиной падения работников с высоты могут быть:

- недостаточная прочность и устойчивость рабочих лестниц и стремянок;
- неправильная технология ведения работ;
- человеческий фактор – нарушение координации движений, потеря самообладания, потеря равновесия, неосторожное или небрежное выполнение работ, резкое ухудшение состояния здоровья.

1.4. При выполнении работ по мойке окон должны применяться средства индивидуальной защиты, удовлетворяющие условиям работы и обеспечивающие безопасность труда.

1.5. Работа по мойке (протирке) окон должна ограничиваться светлым временем суток.

1.6. Выполнение работ запрещается:

- при неблагоприятных атмосферных явлениях (гроза, сильный ветер, ливневые дожди, град и т.п.);
- в состоянии алкогольного опьянения.

1.7. Протирка наружной плоскости остекления должны производиться с обязательным применением предохранительного пояса и страховочной веревки, которая должна закрепляться к прочным конструкциям здания.

1.8. Инвентарь, используемый для мытья окон, должен иметь маркировку.

1.9. За невыполнение требований настоящей Инструкции работники несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом работы работник обязан:

- надеть спецодежду;
- получить инструктаж по безопасным приемам и методам работы;
- подготовить рабочую зону;
- проверить наличие и исправность необходимых для работы оборудования, инвентаря, моющих средств, отсутствие в обтирочном материале колющих и режущих предметов;
- проверить достаточность освещенности рабочего места;
- освободить доступ к окну (убрать с подоконников цветы, бумаги, мелкие вещи, особо ценные вещи, отключить электротехнику).

2.2. До начала работы необходимо проверить исправность стремянки, обеспечить ее устойчивость и убедиться путем осмотра и опробования в том, что она не может соскользнуть или сдвинуться. Стремянки должны быть снабжены приспособлениями, не позволяющими им самопроизвольно раздвигаться и опрокидываться при работе.

2.3. Перед началом работы необходимо проверить прочность крепления стекол и рам, отсутствие трещин на стеклах. Рамы не должны иметь заусенцев и торчащих гвоздей. Проверить отсутствие вблизи рабочей зоны проводников под напряжением.

2.4. Световые проемы окон не должны загромождаться как внутри, так и вне помещения.

2.5. В случае обнаружения нарушений требований по охране труда, которые работник самостоятельно устранить не может, он должен сообщить о них заместителю заведующего ДООУ и до устранения неполадок и без его разрешения к работе не приступать.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Все места проведения работ должны быть хорошо освещены. Работать в темноте или при недостаточном освещении запрещается.

3.2. При мойке (протирке) окон следует проверить прочность крепления рам, переплетов и стекол, предусмотреть меры защиты от возможного падения осколков стекла и других предметов.

3.3. Нельзя вставать на радиаторы отопления, касаться электроприборов и проводов влажными руками, мокрой тряпкой или губкой.

3.4. При мойке (протирке) окон для снижения риска падения работника с высоты следует применять щетки с длинной ручкой.

3.5. Мойка (протирка) окон при необходимости нахождения работника на высоте должна производиться со стремянки.

3.6. При невозможности закрепления стремянки на гладких полах работать можно только тогда, когда у ее основания для страховки находится другой работник.

3.7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работать на подоконнике без страховки;
- высовываться за оконную раму более чем на треть корпуса даже со страховкой;
- выходить на карниз;
- сбрасывать с высоты предметы;
- дотрагиваться руками, инструментом, инвентарем до наружной электропроводки;
- подниматься по лестнице выше 1 метра от её верхнего основания;

-отклонять корпус тела за габариты лестницы, производя с нее работы, во избежание падения.

3.8. Переносить горячую воду для мойки окон следует в закрытой посуде, а если для этой цели применяется ведро без крышки, то наполнять его не более чем на 3/4 вместимости.

3.9. При мойке окон необходимо избегать попадания воды на провода, электрооборудование и другие электротехнические устройства. Электротехнические устройства, на которые может попасть вода, должны быть отключены от сети.

3.10. Работы с моющими веществами следует производить с использованием перчаток из полимерных материалов.

3.11. При выполнении работ по мойке (протирке) окон не допускается:

- мыть и протирать окна при наличии битых стекол, непрочных и неисправных переплетов;
- работа с подоконников, оконных отливов, а также со случайных подставок;
- работа с двух верхних ступенек приставных лестниц, стремянок, не имеющих перил или упоров;
- находиться на ступенях приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;
- применять воду с температурой выше 50 °С, а также вещества, не предназначенные для очистки стекол (кислоты, растворители, каустическую соду, бензин и т.п.);
- прикасаться обтирочным материалом или руками к открытым и неогражденным токоведущим частям электрооборудования, а также к оголенным и с поврежденной изоляцией проводам.

3.12. В случае болезненного состояния работнику необходимо прекратить работу, сообщить об этом заведующему хозяйством ДООУ и обратиться к врачу.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. К аварийной ситуации или несчастному случаю могут привести следующие условия:

- выполнение работы с нарушением требований по охране труда;
- неисправность используемого в работе инструмента и инвентаря;
- эксплуатация оборудования, не соответствующего требованиям по охране труда;
- неприменение, неисправность или неправильное применение средств индивидуальной защиты.

4.2. При попадании в глаза моющих или дезинфицирующих средств – обильно промыть глаза водой и обратиться к врачу.

4.3. Если разбилось стекло, не собирать осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

4.4. При получении травмы немедленно оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, сообщить об этом непосредственному руководителю.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Работник по окончании работы обязан привести рабочее место в порядок, убрать инструмент, инвентарь, моющие средства, стремянку в места их хранения.

5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки.

Инструкцию разработал:

специалист по охране труда _____ Л.С.Тазетдинова